

Détecteur de présence infrarouge blanc



Description brève du produit :

Le détecteur de présence infrarouge blanc est compatible avec les projecteurs LED de 10W à 300W. Il a une portée de détection de 10 mètres et un angle de détection de 100°. Cet accessoire est idéal pour l'éclairage extérieur de bâtiments industriels, de jardins et de façades.

Codes produits :

Référence detecteur-Proj-blanc-IP44

EAN13 : 3800156673014

Description du produit :

Le détecteur de présence infrarouge blanc est un accessoire pratique pour votre éclairage extérieur. Compatible avec tous nos projecteurs LED extérieur, il vous permet d'installer votre détecteur de présence à distance du projecteur LED pour une plus grande flexibilité.

Avec une portée de détection de 10 mètres et un angle de détection de 100°, ce détecteur de présence est idéal pour surveiller les entrées, les allées, les parkings et les zones d'activités.

De plus, il est très facile à installer et peut être réglé pour une durée d'éclairage de 10 secondes à 7 minutes. Avec un poids de seulement 158g, il est facile à transporter et à installer. L'indice de protection IP44 assure la protection contre les projections d'eau.

Ce détecteur de présence infrarouge est certifié CE et RoHS et est garanti 2 ans.

Voici les étapes pour installer le détecteur de présence infrarouge blanc avec un projecteur LED :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
2. Retirez le couvercle du détecteur de présence en dévissant les vis ou en faisant glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche.
3. Fixez le support de montage du détecteur de présence sur le mur à l'aide des vis et des

- chevilles fournies.
4. Connectez les fils d'alimentation de l'éclairage et du détecteur de présence en suivant les instructions fournies avec le détecteur.
 5. Montez le détecteur de présence sur le support de montage et serrez les vis.
 6. Ajustez les paramètres du détecteur de présence en fonction de vos besoins en utilisant les boutons de réglage fournis.
 7. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.
8. Allumez l'alimentation électrique et testez le détecteur de présence pour vérifier son fonctionnement.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Poids du produit: 158 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique + Aluminium
IP (Indice de Protection): IP44
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Finition: Blanc
Durée de vie: 50 000 Heures
Angle de diffusion: 180°

Attributs du produit :

Galerie de produits :



