

# Régllette LED 120cm 40W IP65



## Description brève du produit :

### Régllette LED 120cm 40W IP65 – L'éclairage Robuste et Performant pour vos Espaces Intérieurs et Extérieurs

La **Régllette LED 120cm 40W IP65** est la solution d'éclairage idéale pour vos espaces techniques comme les sous-sols, garages, ateliers, et entreprises. Grâce à sa protection IP65, cette régllette LED est résistante à la poussière et à l'eau, assurant un éclairage fiable dans les environnements exigeants. Avec un flux lumineux de **4000 lumens** et un excellent rendement énergétique de **100 lm/W**, elle éclaire vos espaces avec une grande efficacité. Disponible en deux teintes de lumière : **Blanc Froid 6000K** et **Blanc Neutre 4500K**, cette régllette est simple à installer grâce à ses **clips en acier inoxydable** et un **presse-étoupe de connecteur** pour l'alimentation en 230V.

## Codes produits :

Référence BLOC-LED-40W-120cm-IP65

EAN13 : -

## Description du produit :

### Régllette LED 120cm 40W IP65 – Éclairage Puissant, Économie d'Énergie et Protection Maximale

Illuminez vos espaces techniques et professionnels avec une solution robuste et performante grâce à la **Régllette LED 120cm 40W IP65**. Cette régllette LED offre un **éclairage puissant de 4000 lumens** avec une consommation d'énergie réduite, garantissant une efficacité lumineuse

de **100 lm/W**. Conçue pour résister aux conditions difficiles, elle est dotée de la certification **IP65**, ce qui la rend résistante à la poussière et protégée contre les jets d'eau de toutes directions. Cela en fait un choix parfait pour les sous-sols, garages, ateliers, entrepôts, et autres environnements exposés à l'humidité et aux particules.

Cette réglette est également équipée de **clips en acier inoxydable** et d'un **presse-étoupe** pour une installation rapide et sécurisée. Elle se connecte facilement au réseau 230V par un seul côté, simplifiant ainsi le processus de câblage. Sa fabrication en **PC/ABS** de haute qualité garantit une grande durabilité tout en étant légère et facile à manipuler.

Disponible en **Blanc Froid 6000K** pour une lumière vive et claire, idéale pour des espaces de travail, ou en **Blanc Neutre 4500K** pour un éclairage plus doux et polyvalent, cette réglette LED répond à vos besoins en matière d'éclairage fonctionnel et efficace.

Avantages de la Réglette LED 120cm 40W IP65 :

1. **Protection IP65** : Résistante à l'eau et à la poussière, cette réglette est parfaite pour les environnements humides ou exposés aux intempéries.
2. **Puissance d'éclairage** : Avec **4000 lumens**, elle éclaire efficacement de grands espaces, tout en offrant une excellente **efficacité lumineuse** de **100 lm/W**.
3. **Installation Facile** : Les **clips en acier inoxydable** et le **presse-étoupe** pour le connecteur d'alimentation 230V garantissent une installation rapide et sécurisée.
4. **Efficacité Énergétique** : Réduisez votre consommation avec une **consommation d'énergie de seulement 40 kWh/1000h**, tout en bénéficiant d'un allumage instantané en **0,1 seconde**.
5. **Durabilité et Longévité** : Conçue pour durer, cette réglette a une durée de vie de **25 000 heures** et peut supporter jusqu'à **25 000 cycles marche/arrêt**, réduisant ainsi les coûts d'entretien et de remplacement.
6. **Deux Teintes de Lumière** : Personnalisez votre éclairage en choisissant entre le **Blanc Froid 6000K** pour un environnement de travail intense, ou le **Blanc Neutre 4500K** pour un éclairage plus doux et naturel.
7. **Construction Robuste** : Fabriquée en **PC/ABS**, cette réglette est légère tout en étant extrêmement durable, offrant une protection accrue contre les chocs et les températures extrêmes (-20°C à +40°C).
8. **Économie d'Énergie** : Classée avec une **étiquette d'efficacité énergétique F**, elle consomme beaucoup moins que les anciennes technologies tout en offrant des performances optimales.
9. **Garantie de 2 Ans** : Profitez d'une garantie de 2 ans, vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques Techniques :

- **Puissance** : 40 Watts

- **Consommation d'énergie** : 40 kWh/1000h
- **Tension d'entrée** : AC 220-240V
- **Flux lumineux** : 4000 lm
- **Rendement lumineux** : 100 lm/W
- **Indice de Protection** : IP65 (résistante à la poussière et aux jets d'eau)
- **Angle de Faisceau** : 180°
- **Cycles Marche/Arrêt** : 25 000 cycles
- **Temps d'Allumage** : 0,1 seconde (allumage instantané)
- **Matériau** : PC/ABS (polycarbonate/ABS)
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +40°C
- **Durée de Vie** : 25 000 heures
- **Dimensions** : 1180 x 72 x 61 mm
- **Poids** : 0,952 kg
- **Teintes de Lumière** : Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K
- **Étiquette d'efficacité énergétique** : F
- **Certifications** : CE, RoHS
- **Garantie** : 2 ans

Utilisation Idéale :

La **Réglette LED 120cm 40W IP65** est la solution parfaite pour un éclairage puissant et durable dans des environnements variés tels que les **sous-sols, garages, ateliers, entrepôts, usines** et autres espaces nécessitant une lumière fiable et économique. Grâce à sa protection IP65, elle convient également pour des zones humides ou exposées à la poussière, comme les **caves, parkings**, ou les **espaces industriels**.

Profitez d'un éclairage durable, performant et à faible consommation d'énergie avec la **Réglette LED 120cm 40W IP65** – l'alliée idéale pour vos besoins en éclairage technique et industriel !

#### caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 320 Watts

Puissance Réelle LED: 40 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: ABS+PC

IP (Indice de Protection): IP65

Inclus: Presse-étoupe Fast M12 et clips en acier inoxydable

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

---

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W  
Flux lumineux: 4000 lumen  
Finition: Opaque  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: 1180x72x61mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K  
Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F  
Angle de diffusion: 180°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

