

Ruban LED 24V Blanc Neutre



Description brève du produit :

Ruban LED 24V Blanc neutre 4000K SMD5050 60leds/m IP54 (étanche) de couleur d'éclairage Blanc Neutre s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

Codes produits :

Référence RUBAN-IP54-BN-24V20C
EAN13 : 3701635410468

Description du produit :

Ce Ruban LED 24V Blanc Neutre à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED 24V Blanc neutre :

Déballez votre Ruban LED 24V

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)
Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)
Connectez le Ruban LED à une alimentation 24V

- Données techniques du Ruban LED 24V:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 20 mètres selon votre option
Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm
Couleur du Ruban LED -- Blanc Neutre
Type de led -- 5050
Nombre de leds -- 60 leds par mètre
Intensité lumineuse par mètre -- 600 lumens/m
Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés
Consommation du Ruban LED -- 14,4 watts par mètre
Alimentation des leds -- 24 volts
Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche IP54

Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Ruban LED 24V Blanc Neutre.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050
Tension d'entrée: 24 Volts
Température: -30°C/ +50°C
Ra ? : 80
Puissance Réelle LED: 14,4 Watts/mètre
Profondeur: 2mm
Poids du produit: 100 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 42lm/W
Flux lumineux: 600 lumen/mètre
Facteur de puissance: 0.5

Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 10x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 14,4 kWh/1000h
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K
Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres,
10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Alimentation: Sans Alimentation 230V
Ruban LED: SMD5050 10mm

Galerie de produits :

