

# Projecteur intérieur monophasé GU10 Blanc



## Description brève du produit :

Le projecteur intérieur gu10 Blanc à LED orientable et ajustable, va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, vos dressing, vos magasins, vos galeries.... Ce projecteur intérieur gu10 s'installe très facilement sur nos rails

## Codes produits :

Référence PROJ-INT-MONO-GU10-Blanc  
EAN13 : -

## Description du produit :

Le projecteur intérieur gu10 blanc orientable va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs intérieur halogènes par ce projecteur intérieur sur rails qui ne consomme que la puissance de l'ampoule GU10 choisie d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur intérieur GU10 doit être installé avec nos rails présent sur notre site. Nos projecteurs sont non compatible avec des rails issus d'autres fournisseurs.

Ce projecteur intérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 25000 heures, il respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur intérieur GU10 Blanc:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Diamètre : 51mm

Hauteur : 170mm

---

Durée de vie moyenne : 25.000 heures  
Certificat CE & RoHS  
Garantie 2 ans pour ce projecteur intérieur GU10 Blanc.

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: GU10  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium et PVC  
IP (Indice de Protection): IP20  
Garantie: 2 ans  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

**Attributs du produit :**

Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec ampoule GU10 230V 5W 110°, Avec ampoule GU10 230V 7W 110°, Avec ampoule GU10 230V 7W 110° Dimmable, Avec ampoule GU10 230V 9,5W 110°  
Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

**Galerie de produits :**

