

Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m



Description brève du produit :

Le Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m étanche (IP65) est l'éclairage idéal pour réaliser vos projets design innovants, modernes, grâce à son éclairage uniforme tout le long du Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m sur 120 degrés pour une longueur allant de 10m à 50m et se connecte simplement sur une prise électrique 230V.

Le Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m peut être coupé tous les mètres avec une puissance d'éclairage de 800 lumens/mètre.

Codes produits :

Référence NEON-FLEX-220V-8,5W-BN
EAN13 : -

Description du produit :

Le Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m est très flexible et peut prendre la forme que vous souhaitez.

- Installation du Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m

Déballez votre néon Flexible LED

Si nécessaire, coupez votre néon Flexible LED (sécable tous les mètres)

Fixez votre Néon Fil (Double face, fixation néon, collier, profilé...)

Connectez le Néon flexible LED à son alimentation spéciale Néon flexible LED.

- Données Techniques du Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m

Tension d'entrée: 230V

Puissance réelle: 8,5W/m
Longueur: de 1 à 50 mètres selon l'option

Flux lumineux: 800 Lumen/m

Nombre de LED: 120 LED SMD

Angle d'éclairage: 120
Dimension: Largeur 8mm - Hauteur 18mm
Consommation du néon: 8,5 Watt par mètre

3 an de garantie pour ce Néon flexible 220V Blanc Neutre 8,5W/m

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Puissance Réelle LED: 8,5 Watts/mètre
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 120 LED
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 500 lumen/m
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4000K
Compatible avec un variateur: Oui
Code couleur: 840 (Blanc neutre) et 830 (blanc chaud)
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K
Taille: 10 Mètres, 20 Mètres, 30 Mètres, 40 mètres, 50 Mètres
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

