

Dalle LED 120x30cm 45W



Description brève du produit :

Dalle LED 120x30cm 45W 230V s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Avec une profondeur de 10mm la dalle LED peut être installé dans un emplacement réduit.

La Dalle LED 120x30cm 45W peut être gérer par un variateur si vous choisissez l'option dimmable, il vous permettra de faire varier la luminosité de votre Dalle LED.

Codes produits :

Référence DALLE-120x30-45W-B
EAN13 : 3800156623750

Description du produit :

- Quatres solutions de fixation de la Dalle LED 120x30cm

- Fixations par équerres
- Fixation par crochets
- Fixation par ressorts
- Suspendu par câbles

- Avantages de la Dalle LED 120x30cm 45W:

Economie d'énergie jusqu'à 50% et respectueuse de l'environnement

Haute intensité d'éclairage

Aucun risque tel que le mercure ou le plomb pénètre dans l'environnement.

Pas de rayonnement UV ou IR

Pas de clignotement

Robuste et durable

Remplacement des lampes à incandescence.

Idéal pour sous-meuble et d'autres applications basse tension

- Caractéristiques de la Dalle LED 120x30cm 45W:

Dimension: 1195 * 295 * 10mm

Puissance: 45W

Tension d'entrée: 230 Volts

Lumineux: 3600 lm

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Angle de faisceau: 120 degree

Poids net: 2,2 kg

Catégorie de protection: IP20

Écologique: Tous les matériaux sont conformes à la directive RoHS conformément

Certificat CE & RoHS

2 ans de garanties pour cette Dalle LED 120x30cm 45W.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 360 Watts

Puissance Réelle LED: 45 Watts

Profondeur: 10mm

Poids du produit: 2.151 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique + Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100lm/W

Flux lumineux: 4500 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 295x1195x10mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)

Consommation d'énergie: 45 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur

Fixation dalle led plafond: Fixation par équerres, Fixation par ressorts, Suspendu par câbles,

Avec support dalle LED plafond

Galerie de produits :

