

# Projecteur extra plat 30W IP65

## Description brève du produit :



Le Projecteur extra plat 30W IP65 va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... Couleurs disponibles Blanc Froid et Blanc Neutre. Encombrement réduit de 14mm avec ce projecteur extérieur.

## Codes produits :

Référence PROJ-EXT-PLA-30W-IP65-B  
EAN13 : 3701635402487

## Description du produit :

Ce projecteur extra plat 30W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

Ce projecteur LED 30W étanche et extra plat Blanc, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 30W va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 240 watts par ce projecteur extérieur à LED qui ne consomme que 30 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 30000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur extra plat 30W:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

---

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K  
Le flux lumineux (Lumen) : 2700 Lumen  
Puissance : 30 W  
Angle de la lumière : 120 °  
Dimmable : Non  
Largeur : 134mm  
Profondeur : 14mm  
Hauteur : 175mm

Matériel: Aluminium  
Durée de vie moyenne : 30.000 heures  
Poids : 590g  
Certificat CE & RoHS  
2 ans de garanties pour ce projecteur extra plat 30W.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C/ +40°C  
Puissance équivalente: 240 Watts  
Puissance Réelle LED: 30 Watts  
Profondeur: 14mm  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50 Hz  
Facteur de puissance: 0.9  
Détecteur de mouvement: Non  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4000K)  
Compatible avec un variateur: Non  
Angle de diffusion: 120°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

---

**Galerie de produits :**

