

# Projecteur extra plat 50W IP65



## Description brève du produit :

Le Projecteur extra plat 50W IP65 va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... Couleurs disponibles Blanc Froid et Blanc Neutre. Encombrement réduit de 15.5mm avec ce projecteur extérieur.

## Codes produits :

Référence PROJ-EXT-PLA-50W-IP65-B  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ce projecteur extra plat 50W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

Ce projecteur LED 50W étanche et extra plat Blanc, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 50W va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 400 watts par ce projecteur extérieur à LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 30000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur extra plat 50W:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

---

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K  
Le flux lumineux (Lumen) : 4600 Lumen  
Puissance : 50 W  
Angle de la lumière : 120 °  
Dimmable : Non  
Largeur : 160mm  
Profondeur : 15.5mm  
Hauteur : 211mm

Matériel: Aluminium  
Durée de vie moyenne : 30.000 heures  
Poids : 690g  
Certificat CE & RoHS  
2 ans de garanties pour ce projecteur extra plat 50W.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Puissance équivalente: 400 Watts  
Puissance Réelle LED: 50 Watts  
Profondeur: 15.5mm  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50 Hz  
Flux lumineux: 4600 lumen  
Facteur de puissance: 0.9  
Détecteur de mouvement: Non  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K  
Compatible avec un variateur: Non  
Angle de diffusion: 12°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

---

---

**Galerie de produits :**

