

Projecteur extra plat 100W IP65



Description brève du produit :

Le Projecteur extra plat 100W IP65 va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... Couleurs disponibles Blanc Froid et Blanc Neutre. Encombrement réduit de 15.5mm avec ce projecteur extérieur.

Codes produits :

Référence PROJ-EXT-PLA-100W-IP65-B
EAN13 : 3701635402456

Description du produit :

Ce projecteur extra plat 100W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

Ce projecteur LED 100W étanche et extra plat Blanc, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 100W va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 800 watts par ce projecteur extérieur à LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 30000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur extra plat 100W:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K
Le flux lumineux (Lumen) : 10000 Lumen
Puissance : 100 W
Angle de la lumière : 120 °
Dimmable : Non
Largeur : 200mm
Profondeur : 15.5mm
Hauteur : 270mm

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 30.000 heures
Poids : 790g
Certificat CE & RoHS
2 ans de garanties pour ce projecteur extra plat 50W.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C/ +40°C
Puissance équivalente: 800 Watts
Puissance Réelle LED: 100 Watts
Profondeur: 15.5mm
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50 Hz
Flux lumineux: 10000 lumen
Facteur de puissance: 0.9
Déecteur de mouvement: Non
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4000K)
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

