

# Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud

## Description brève du produit :

Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud



Ce module LED étanche est parfait pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante dans vos espaces extérieurs. Avec ses 3 LED SMD5050 et sa protection IP65, il résiste aux intempéries et garantit une installation facile grâce à sa bande autocollante. Idéal pour illuminer jardins, parcs, hôtels, magasins, et plus encore.

## Codes produits :

Référence MOD-3LED-12V-IP65-BC  
EAN13 : 3701635411861

## Description du produit :

### Créez une atmosphère chaleureuse avec le Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud

Le **Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud** est votre solution d'éclairage idéale pour ajouter une touche de chaleur et de convivialité à vos espaces extérieurs. Grâce à sa conception robuste et étanche, ce module LED est parfaitement adapté pour une utilisation en plein air, résistant à l'humidité et aux intempéries. Que vous souhaitiez éclairer votre jardin, rehausser l'atmosphère d'un hôtel, ou apporter une lumière douce à votre magasin, ce module LED offre une luminosité agréable et homogène.

## Caractéristiques Principales :

- **Efficacité et Longévité** : Chaque module est équipé de 3 LED SMD5050 qui fournissent une puissance de 0,72 watts et un flux lumineux de 60 lumens. Cette technologie LED garantit non seulement une faible consommation énergétique, mais aussi une longue durée de vie.
- **Température de Couleur** : Disponible en blanc chaud (3000K) pour créer une ambiance

douce, apaisante et accueillante, parfaite pour des environnements où le confort visuel est essentiel.

- **Installation Facile** : Avec sa bande autocollante intégrée, ce module s'installe rapidement sur diverses surfaces sans nécessiter d'outils spécifiques, rendant le processus à la fois simple et pratique.
- **Résistance aux Intempéries** : Doté d'un indice de protection IP65, ce module LED est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles, offrant une performance stable même sous la pluie, la poussière et autres éléments extérieurs.

### Utilisations Recommandées :

- **Éclairage Paysager** : Idéal pour sublimer votre jardin ou parc en éclairant les allées, les arbres ou les éléments de décoration extérieure avec une lumière chaude et accueillante.
- **Hôtels et Commerces** : Parfait pour créer une ambiance chaleureuse dans les façades, vitrines ou enseignes, attirant ainsi l'attention des clients tout en leur offrant un cadre accueillant.
- **Projets Créatifs** : Que ce soit pour des événements en extérieur ou des installations temporaires, ces modules sont parfaits pour créer des effets lumineux doux et apaisants.

### Spécifications Techniques :

- **Dimensions** : 78 x 15 x 5 mm
- **Puissance** : 0.72 Watts
- **Lumens** : 60
- **Température de couleur** : Blanc Chaud (3000K)
- **Type de LED** : SMD
- **Tension d'entrée** : 12V
- **Indice de protection** : IP65
- **Certificats de conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

### Pourquoi Choisir ce Module LED ?

Ce **Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud** est conçu pour répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers cherchant un éclairage fiable, efficace et durable pour leurs espaces extérieurs, tout en favorisant une ambiance chaleureuse et accueillante. Sa facilité d'installation, combinée à sa résistance aux éléments, en fait un choix parfait pour tous vos projets d'éclairage.

---

### caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050  
Tension d'entrée: 12 Volts  
Température: -30°C / +50°C  
Puissance Réelle LED: 0.72 Watts  
Poids du produit: 0.225 kg  
Normes: CE, RoHS  
Nombre de LED: 3 LED  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 83 lm/W  
Flux lumineux: 60 lumen  
Facteur de puissance: 0.72  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 78x15x5mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K  
Consommation d'énergie: 0.72 kWh/1000h  
Code couleur: 827 (Blanc chaud)  
Classe énergétique: F  
Angle de diffusion: 12°

### Attributs du produit :

Taille: 78mm  
Alimentation: sans alimentation 230V/12V

### Galerie de produits :

