

Ruban LED 24V RGBWW



Description brève du produit :

Ce Ruban LED 24V RGBWW SMD 60leds/m IP54 Multi-couleurs + Blanc chaud s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED RGBWW que vous désirez.

Longueur maximum de 20m pour ce ruban LED RGBWW avec une puissance d'éclairage de 1600 lumen/m.

Codes produits :

Référence RUBAN-24V-IP54-RGBWW
EAN13 : -

Description du produit :

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED RGBWW:

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 24v

- Données techniques du Ruban LED:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 20 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 12 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Multi-couleurs + Blanc Chaud (RGBWW)

Type de led -- SMD

Nombre de leds -- 60 par mètre

Intensité lumineuse par mètre -- 1600 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 16 watts par mètre

Alimentation des leds -- 24 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche – IP54 (étanche)

Certificat CE & RoHS

2 ans de garanties pour le Ruban LED RGBWW.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension de sortie: 24 Volts

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Ra ? : 80

Puissance Réelle LED: 16 watts/mètre

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 leds/m

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100lm/W

Flux lumineux: 1600 Lumen/m
Facteur de puissance: 0.5
Efficacité énergétique: F
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 10x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: RGBWW (Multi-couleurs) + Blanc Chaud
Consommation d'énergie: 16/m kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :

