

# Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées



## Description brève du produit :

La Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées est conçu pour vous permettre de raccorder 3 entrées de 3 fils souples ou rigides de 0,5mm à 4mm avec une tension entre 12V et 450V Max, avec un ampérage de 24A Max.

Indice de protection IP68 conforme à la norme d'étanchéité.

## Codes produits :

Référence BOITE-DERIV-3E-IP68  
EAN13 : 3800156666443

## Description du produit :

Caractéristiques de cette Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées:

Tension d'entrée: 12V à 450V

Intensité d'entrée: 24A Max

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Dimension: 117 X 65 X 30 mm

Indice de protection: IP68

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour cette Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées.

## caractéristiques du produit :

Température: -20°C / +50°C

Poids du produit: 0.066 kg

---

Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Polypropylène 94 V2  
IP (Indice de Protection): IP68  
Intensité de courant: 24A Max  
Finition: Noir  
Diamètre de perçage: Ø68mm  
Code couleur: 830 - 840 - 860

**Attributs du produit :**

Indice de Protection: IP68 (Immergée)  
Finition: Noir

**Galerie de produits :**

