

Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées Alu



Description brève du produit :

La Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées Alu est conçu pour vous permettre de raccorder 3 entrées de 3 fils souples ou rigides de 0,5mm à 4mm avec une tension entre 12V et 450V Max, avec un ampérage de 24A Max.

Indice de protection IP68 conforme à la norme d'étanchéité.

Codes produits :

Référence BOITE-DERIV-3E-Alu-IP68
EAN13 : 3800156665101

Description du produit :

Caractéristiques de cette Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées Alu:

Tension d'entrée: 12V à 450V

Intensité d'entrée: 24A Max

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Dimension:

Indice de protection: IP68

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour cette Boite de Dérivation Étanche 3 Entrées Alu.

caractéristiques du produit :

Température: -20°C / +50°C

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
Intensité de courant: 24A Max
Finition: Inox
Diamètre de perçage: Ø68mm
Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h
Code couleur: 830 - 840 - 860
Classe énergétique: A

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP68 (Immergée)
Finition: Inox

Galerie de produits :

