

Projecteur LED 20W IP65



Description brève du produit :

Le projecteur LED 20W 230V IP65 Blanc extra plat va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... Couleurs disponibles Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud. Encombrement réduit avec ce projecteur LED 20W.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-IP65-BLANC

EAN13 : 3800156659032

Description du produit :

Ce projecteur LED 20W blanc s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

Ce projecteur LED 20W étanche, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 20W va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 160 watts par ce projecteur extérieur à LED qui ne consomme que 20 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur LED 20W :

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Le flux lumineux (Lumen) : 1700 Lumen
Puissance : 20 W
Angle de la lumière : 100 °
Dimmable : Non
Largeur : 170mm
Profondeur : 27mm
Hauteur : 128mm

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 50.000 heures
Poids : 480g
Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Projecteur LED 20W.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C/ +40°C
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 100°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

