

Plafonnier extérieur 8W IP65



Description brève du produit :

Notre Plafonnier extérieur 8W IP65 s'installe facilement en surface de vos plafonds et de vos murs.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

L'indice de Protection IP65 de ce Plafonnier extérieur 8W IP65 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions. Couleurs disponibles entre le Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 2800K avec une puissance d'éclairage de 640 Lumen.

Codes produits :

Référence PLAF-EXT-8W-IP65-1

EAN13 : -

Description du produit :

Ce Plafonnier extérieur 8W IP65 vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Plafonnier extérieur 8W IP65 :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 2800K

Flux lumineux: 640 Lumen

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?155mm

Profondeur : 48mm

Indice de protection: IP65

?Angle de diffusion: 120°

Non dimmable

Durée de vie: 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Plafonnier extérieur 8W IP65.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: AC220-240V

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 48 Watts

Puissance Réelle LED: 8 Watts

Profondeur: 102mm

Poids du produit: 550 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 80lm/W

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Non

Dimension du produit: Ø270x102mm

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K

Consommation d'énergie: 8 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 827

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

