

Spot encastrable 5W Blanc CCT



Description brève du produit :

Le spot encastrable 5W Blanc CCT est étanche à l'eau et à l'air, conçu pour les endroits humides tels que la salle de bain. Il est facile à installer et se connecte directement à une alimentation de 230 Volts. Avec une puissance lumineuse de 420 lumens et une durée de vie de 30 000 heures, ce spot respecte les normes RT2012. Disponible en trois couleurs : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud.

Codes produits :

Référence SPOT-5W-230V-IP20-B-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Besoin d'un éclairage étanche pour votre salle de bain ? Le spot encastrable 5W Blanc CCT est là pour répondre à vos besoins. Équipé d'un indice de protection IP20, ce spot s'encastre facilement dans votre plafond et se connecte simplement à votre alimentation de 230 Volts.

Disponible en trois couleurs : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K et Blanc Chaud 3000K, ce spot émet une puissance lumineuse de 420 lumens avec un angle de faisceau de 24 °. Sa durée de vie de 30 000 heures vous assure un éclairage durable et fiable.

Le spot encastrable 5W Blanc CCT respecte également la norme RT2012, ce qui le rend étanche à l'air. Il peut donc être installé dans la zone 2 de votre salle de bain, à 60 cm du point d'eau.

Le diamètre extérieur de ce spot est de 40mm, tandis que la taille intérieure est de 30mm avec une profondeur de 56mm. Il est important de noter qu'il n'est pas compatible avec les variateurs.

Avec 3 ans de garantie et les certificats CE & RoHS, vous pouvez être sûr de la qualité de votre achat. Choisissez le spot encastrable 5W Blanc CCT pour un éclairage étanche et fiable dans votre salle de bain.

caractéristiques du produit :

Type de LED: COB

Tension d'entrée: 230 Volts

Température de couleur: 3000K

Température de couleur: 4500 K

Température de couleur: 6000K

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 40 Watts

Puissance Réelle LED: 5 Watts

Profondeur: 56mm

Poids du produit: 0.230 kg

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 1 LED

Matériaux: Aluminium et PVC

Hauteur: 25mm

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 84 lm/W

Flux lumineux: 420 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.5

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 40x25mm

Diamètre extérieur: Ø40mm

Diamètre de perçage: Ø30mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 5 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: CCT

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 24°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Indice de Protection: IP54 (étanche)

Puissance: 5 Watts

Finition: Blanc

Galerie de produits :

