

Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19



Description brève du produit :

Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19 - Éclairiez Votre Espace avec Élégance

Intégrez la Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19 finition Blanc à votre espace pour une illumination optimale et une ambiance chaleureuse. Avec une finition Blanc épurée, cette dalle encastrable s'intègre facilement dans vos plafonds, faux plafonds, meubles et bien plus encore, offrant un éclairage homogène et éclatant. Grâce à sa faible profondeur de seulement 23 mm, cette dalle LED peut être installée dans des espaces restreints sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Choisissez entre le Blanc Froid 6000K et le Blanc Neutre 4500K pour obtenir l'ambiance parfaite dans votre espace. Avec une puissance d'éclairage de 4200 lumens, cette Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19 est idéale pour une utilisation polyvalente, que ce soit pour les sous-meubles, les bureaux, les couloirs ou d'autres applications à basse tension.

Profitez d'une installation pratique grâce aux quatre solutions de fixation, dont les équerres, les crochets, les ressorts ou la suspension par câbles.

Codes produits :

Référence DALLE-60x60-42W-B
EAN13 : -

Description du produit :

Avantages de la Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19:

- *Économie d'énergie jusqu'à 50% et respectueuse de l'environnement*
- *Haute intensité d'éclairage pour une luminosité optimale*
- *Aucun risque de contamination par le mercure ou le plomb dans l'environnement*
- *Aucun rayonnement UV ou IR pour une expérience d'éclairage sûre*
- *Aucun clignotement pour un confort visuel optimal*
- *Robuste et durable pour une utilisation à long terme*
- *Remplacement idéal pour les lampes à incandescence obsolètes*

Caractéristiques de la Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19:

- *Dimensions: 595 * 595 * 23mm*
- *Perçage: 575 * 575 mm*
- *Puissance: 42W*
- *Tension d'entrée: 230 Volts*
- *Luminosité: 4200 lumens*
- *Couleurs disponibles: Blanc Froid (6000K) et Blanc Neutre (4500K)*
- *Angle de faisceau: 120 degrés*
- *Poids net: 1 kg*
- *Catégorie de protection: IP40*
- *Type de LED EPISTAR*
- *Indice de protection contre les chocs: IK5*
- *Indice d'éblouissement: UGR19*
- *Facteur de puissance: 0,95*
- *Matériel: Aluminium*
- *Matériaux conformes à la directive RoHS*
- *Certifications CE & RoHS pour une tranquillité d'esprit*

Obtenez la Dalle LED 60x60cm 42W IP40 UGR19 dès aujourd'hui pour une expérience d'éclairage supérieure et durable. Bénéficiez également d'une garantie de 3 ans pour un achat sans souci.

caractéristiques du produit :

UGR: 19

Type de LED: Epistar

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 336 Watts

Puissance Réelle LED: 42 Watts
Protection contre les impacts IK: 5
Profondeur: 23mm
Poids du produit: 0.590kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP40
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50 Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 4200 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.95
Durée de vie: 30 000 Heures
Driver: Lifud
Dimension du produit: 595X595X35mm
Diamètre extérieur: 595X595mm
Diamètre de perçage: 575X575mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K
Consommation d'énergie: 42 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K
Compatible Variateur: non compatible avec variateur
Fixation dalle led plafond: Fixation par ressorts, Fixation par équerres, Avec support dalle LED plafond, Suspendu par câbles

Galerie de produits :

