

Dalle LED 60x60cm 40W UGR17



Description brève du produit :

Dalle LED 60x60cm 40W UGR17 - Éclairez Votre Espace avec Élégance

Intégrez la Dalle LED 60x60cm 40W UGR17 finition Blanc à votre espace pour une illumination optimale et une ambiance chaleureuse. Avec une finition Blanc épurée, cette dalle encastrable s'intègre facilement dans vos plafonds, faux plafonds, meubles et bien plus encore, offrant un éclairage homogène et éclatant. Grâce à sa faible profondeur de seulement 9 mm, cette dalle LED peut être installée dans des espaces restreints sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Codes produits :

Référence DALLE-60x60-40W-TD

EAN13 : -

Description du produit :

Avantages de la Dalle LED 60x60cm 40W UGR17:

- *Économie d'énergie jusqu'à 50% et respectueuse de l'environnement*
- *Haute intensité d'éclairage pour une luminosité optimale*
- *Aucun risque de contamination par le mercure ou le plomb dans l'environnement*
- *Aucun rayonnement UV ou IR pour une expérience d'éclairage sûre*
- *Aucun clignotement pour un confort visuel optimal*
- *Robuste et durable pour une utilisation à long terme*
- *Remplacement idéal pour les lampes à incandescence obsolètes*

Caractéristiques de la Dalle LED 60x60cm 40W UGR17:

- *Dimensions: 595 * 595 * 9mm*
- *Perçage: 575 * 575 mm*
- *Puissance: 40W*
- *Tension d'entrée: 230 Volts*
- *Luminosité: 4800 lumens*
- *Couleurs disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K) et Blanc Chaud (2800K)*
- *Angle de faisceau: 120 degrés*
- *Poids net: 1 kg*
- *Catégorie de protection: IP20*
- *Type de LED SMD2835*
- *Indice de protection contre les chocs: IK5*
- *Indice d'éblouissement: UGR17*
- *Facteur de puissance: 0,9*
- *Matériel: Aluminium*
- *Matériaux conformes à la directive RoHS*
- *Certifications CE & RoHS pour une tranquillité d'esprit*

Obtenez la Dalle LED 60x60cm 40W UGR17 dès aujourd'hui pour une expérience d'éclairage supérieure et durable. Bénéficiez également d'une garantie de 5 ans pour un achat sans souci.

caractéristiques du produit :

UGR: 17

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 320 Watts

Puissance Réelle LED: 40 Watts

Profondeur: 9mm

Poids du produit: 3.500 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 120 lm/W

Flux lumineux: 4800 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Efficacité énergétique: F

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 595x595x9mm

Diamètre extérieur: 595X595mm

Diamètre de perçage: 575X575mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2800K)

Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: D

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur

Fixation dalle led plafond: Sans fixation, Avec support dalle LED plafond, Fixation par équerres,

Fixation par ressorts, Suspendu par câbles

Galerie de produits :

