

Projecteur mural 18W 24V IP65

Description brève du produit :

Projecteur mural 18W 24V IP65 - Éclairez vos Espaces Extérieurs avec Style



Le Projecteur mural 18W 24V IP65 offre une solution d'éclairage extérieure idéale pour les parcs, façades, jardins et terrasses. Facile à installer en surface, il se connecte simplement à une alimentation 24VDC et illumine vos espaces avec 1800 lumens de lumière multicolore. Grâce à son indice de protection IP65, ce projecteur est étanche et durable, garantissant une performance fiable en extérieur.

Codes produits :

Référence Project-mural-18W-24V-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Illuminez vos Espaces Extérieurs avec le Projecteur mural 18W 24 IP65

Le Projecteur mural 18W 24 IP65 est conçu pour transformer vos espaces extérieurs avec une lumière vibrante et dynamique. Que ce soit pour éclairer les parcs, les façades de bâtiments, les jardins ou les terrasses, ce projecteur mural offre une solution d'éclairage puissante et polyvalente. Avec une longueur de 1 mètre, il couvre une large zone, ajoutant une touche spectaculaire à n'importe quel environnement extérieur.

Éclairage Puissant et Polyvalent

Équipé de LED avec une couleur d'éclairage en Blanc Froid 600K ou Blanc Neutre 4500K ou Blanc Chaud 3000K, ce projecteur mural permet de créer des ambiances lumineuses variées grâce à une large gamme de couleurs blanches. Avec une puissance de 18W et un flux lumineux

de 1800 lumens, il assure une illumination éclatante et énergique, parfaite pour des soirées en extérieur, des événements spéciaux ou simplement pour embellir vos espaces quotidiens. Son angle d'éclairage de 30 degrés garantit une diffusion homogène de la lumière, éclairant efficacement chaque recoin.

Installation Facile et Sécurisée

Le Projecteur mural 18W 24V IP65 est extrêmement facile à installer. Contrairement à d'autres types de luminaires, il n'est pas nécessaire de faire des trous pour l'encastrer. Une simple fixation par vis suffit, ce qui rend le processus d'installation rapide et sans tracas. Connectez-le à votre alimentation 24VDC et profitez immédiatement de ses avantages lumineux.

Résistant aux Intempéries et Durable

Grâce à son indice de protection IP65, ce projecteur mural est totalement étanche, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Il est conçu pour résister aux conditions météorologiques les plus difficiles, qu'il s'agisse de pluie, de poussière ou d'humidité. Fabriqué en aluminium de haute qualité, il offre une durabilité exceptionnelle et une longue durée de vie moyenne de 30 000 heures, assurant une performance fiable sur le long terme.

Caractéristiques Techniques :

- Tension d'alimentation : 24 VDC
- Couleurs disponibles : Blanc Froid 600K ou Blanc Neutre 4500K ou Blanc Chaud 3000K
- Durée de vie moyenne : 30 000 heures
- Flux lumineux : 1800 Lumen
- Puissance : 18W
- Type de LED : EPISTAR
- Angle d'éclairage : 30 degrés
- Classe Isolation électrique: III
- IK: 8
- CRI: 85
- Dimmable: Compatible Variateur
- Matériel : Aluminium
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 1010mm (Largeur) x 41mm (Profondeur) x 39mm (Hauteur)
- Certificat CE & RoHS

Garantie de 3 Ans

Profitez d'une tranquillité d'esprit totale grâce à la garantie de 3 ans offerte avec ce Projecteur mural 18W 24V IP65. Illuminez vos espaces extérieurs avec style et efficacité grâce à ce projecteur mural performant, conçu pour répondre à tous vos besoins d'éclairage extérieur. Que vous souhaitiez créer une atmosphère festive ou simplement éclairer vos allées et jardins, ce

projecteur mural est le choix parfait pour des éclairages spectaculaires et durables.

caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar

Tension d'entrée: 24 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 160 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 1800 lumen

Finition: Gris

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 32x25x1000mm

Dimension du produit: 1010X41XH30mm

CRI: 85

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K

Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs)

Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui

Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: III

Angle de diffusion: 30°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

