

# Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40



## Description brève du produit :

Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40 – Éclairage Polyvalent et Moderne pour Espaces Intérieurs

**Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40** – Donnez à vos espaces intérieurs un éclairage homogène et efficace avec cette dalle LED de haute qualité. Avec sa puissance de 40W et une luminosité de 4000 lumens, elle est idéale pour les bureaux, les espaces commerciaux, les écoles et autres endroits nécessitant une lumière uniforme. Grâce à la fonction CCT, ajustez la température de couleur pour créer l'ambiance souhaitée, et profitez de sa conception Flicker Free pour un confort visuel optimal. Avec une garantie de 5 ans, cette dalle LED est un choix fiable et durable pour tous vos besoins d'éclairage intérieur.

## Codes produits :

Référence DALLE-120x30-24W-IP40  
EAN13 : -

## Description du produit :

Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40 – La Solution d'Éclairage Parfaite pour un Éclairage Intérieur Efficace et Personnalisé

Équipez vos espaces avec cette **Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40**, un luminaire alliant performance et adaptabilité pour offrir une expérience lumineuse exceptionnelle. Conçue pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers, cette dalle LED garantit un éclairage puissant, homogène et sans scintillement, tout en offrant la possibilité d'ajuster la température de couleur selon l'ambiance souhaitée. Que ce soit pour des espaces de travail ou des lieux de vie, cette dalle LED saura apporter un éclairage performant et confortable.

---

## Un Éclairage Puissant et Personnalisable

Avec une puissance de **40W** et une luminosité de **4000 lumens**, cette dalle LED assure une efficacité lumineuse de **100 lumens par watt**, offrant ainsi un éclairage optimal pour des environnements de taille moyenne à grande. L'option **CCT (Changeable Color Temperature)** vous permet de choisir entre différentes températures de couleur, du blanc chaud au blanc froid, pour adapter l'éclairage à vos besoins spécifiques. Cette fonction est idéale pour créer des ambiances variées, favorisant la concentration dans un espace de travail ou la détente dans un salon.

## Conception Robuste et Sécurisée

- **Indice de Protection IP40** : Cette dalle LED est protégée contre les corps solides de plus de 1 mm, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en intérieur, dans des environnements secs comme les bureaux, les écoles et les salles de réunion.
- **Protection de survolage de 4 Kv** : Assure une protection supplémentaire contre les surtensions, augmentant ainsi la durabilité du luminaire.
- **Driver Philips Intégré** : Cette dalle LED est équipée d'un driver Philips de haute qualité, garantissant un fonctionnement stable et une durée de vie prolongée de **30 000 heures**.

## Caractéristiques Techniques Supérieures pour un Confort Visuel Optimal

Dotée de **LEDs Sanan** et d'un design Flicker Free (sans scintillement), cette dalle LED offre un confort visuel inégalé, réduisant la fatigue oculaire lors d'une exposition prolongée. Son **indice de rendu des couleurs (CRI) de 80** assure une reproduction naturelle des couleurs, rendant cet éclairage idéal pour des environnements professionnels nécessitant une précision des teintes. De plus, son **indice UGR >19** (Unified Glare Rating) garantit un faible éblouissement, pour un confort maximal même dans les espaces nécessitant une lumière abondante.

## Avantages et Utilisation de la Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40

Ce plafonnier LED est conçu pour offrir une solution d'éclairage durable, économique et polyvalente, idéale pour tout type d'espace intérieur. Son **facteur de puissance de 0,9** garantit une consommation électrique réduite, contribuant ainsi à des économies d'énergie significatives. La **classe d'isolation électrique II** assure une sécurité maximale, rendant cette dalle LED parfaitement adaptée aux installations domestiques et professionnelles.

Ce luminaire est particulièrement recommandé pour les bureaux, les espaces commerciaux, les couloirs, les salles de classe, et tous les espaces où un éclairage uniforme et de qualité est essentiel. Sa finesse et son design discret en aluminium permettent une installation élégante qui se fond dans n'importe quel style d'intérieur, ajoutant une touche de modernité tout en étant fonctionnel.

---

---

## Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 40W
- **Type de LEDs** : Sanan
- **Luminosité** : 4000 lumens
- **Efficacité Lumineuse** : 100 lm/W
- **Température de Couleur** : CCT ajustable (du blanc chaud au blanc froid)
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Dimensions** : 1195 x 295 x 30 mm
- **Indice de Protection** : IP40 (usage intérieur)
- **Indice de Résistance aux Impacts (IK)** : IK5
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Classe d'Isolation Électrique** : Classe II
- **Protection de Survolage** : 4 Kv
- **Facteur de Puissance** : 0,9, garantissant une faible consommation énergétique
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI)** : 80, pour des couleurs naturelles
- **Flicker Free** : Oui, pour un confort visuel optimal
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Driver** : Philips, pour une fiabilité accrue
- **Certificats de Conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 5 ans

Pourquoi Choisir la Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40 ?

La **Dalle LED 120x30cm 40W CCT IP40** est la solution d'éclairage idéale pour les espaces intérieurs nécessitant une lumière de qualité, constante et économe en énergie. Sa capacité à ajuster la température de couleur, associée à son design sans scintillement et à sa grande durabilité, en font un choix optimal pour tout projet d'éclairage professionnel ou résidentiel. Que vous souhaitiez créer un environnement de travail performant ou une ambiance chaleureuse dans votre salon, cette dalle LED vous offre la flexibilité et la qualité d'éclairage nécessaires pour répondre à tous vos besoins.

### caractéristiques du produit :

Type de LED: Philips

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 320 Watts

Puissance Réelle LED: 40 Watts

Protection contre les impacts IK: 5

---

---

Profondeur: 30mm  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP40  
Garantie: 5 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W  
Flux lumineux: 4000 lumen  
Finition: Blanc  
Facteur de puissance: 0.9  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 595X295XH38mm  
Dimension du produit: 600x600x40mm  
Dimension du produit: 1195X295XH30mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K  
Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie  
Classe énergétique: F  
Classe Isolation Électrique: II  
Angle de diffusion: 120°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K  
Compatible Variateur: Non dimmable

#### Galerie de produits :

