

# Projecteur intérieur monophasé 30W Fruits et légumes



## Description brève du produit :

**Projecteur Intérieur Monophasé 30W Fruits et Légumes Flicker Free – Éclairage LED Haute Qualité CRI 98**

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Fruits et Légumes Flicker Free** offre une lumière vive et naturelle, idéale pour sublimer les fruits et légumes avec un rendu des couleurs exceptionnel.

## Codes produits :

Référence PROJ-INT-MONO-30W-FRUIT-Noir  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Un éclairage professionnel conçu pour les fruits et légumes

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Fruits et Légumes Flicker Free** est spécialement conçu pour mettre en valeur les fruits et légumes grâce à un **indice de rendu des couleurs (CRI) de 98**, garantissant une restitution parfaite des couleurs naturelles. Avec une luminosité de **3500 lumens** et un angle de faisceau de **36°**, il permet de focaliser l'éclairage là où vous en avez besoin, tout en créant une ambiance lumineuse attrayante et accueillante.

### Qualité et confort visuel optimal

Équipé de la technologie **Flicker Free**, ce projecteur élimine les scintillements pour garantir un confort visuel maximal, particulièrement important dans les environnements commerciaux où les éclairages restent allumés pendant de longues périodes.

### Fiabilité et durabilité exceptionnelles

Doté d'une **durée de vie de 50 000 heures**, ce projecteur est conçu pour durer. Sa construction en **aluminium et polycarbonate** offre une résistance accrue, et il est équipé de protections

contre les surtensions (**4 kV**), les surcharges et les courts-circuits, assurant une sécurité maximale pour vos installations.

### **Installation pratique et flexible**

Compatible avec les **rails monophasés**, ce projecteur est facile à installer et à ajuster pour diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire.

**Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 30W Type de LEDs :** Bridgelux **Luminosité :** 3500 lm **Efficacité lumineuse :** 116 lm/W **Température de travail :** -20°C ~ +40°C **Angle de faisceau :** 36° **Indice de protection :** IP20 **Indice de résistance aux impacts :** IK5 **Durée de vie :** 50 000 heures **Alimentation :** 220-240V AC **Classe électrique :** Classe I **Protection de surtension :** 4 kV **Protection de surcharge :** Oui **Protection contre les courts-circuits :** Oui **Installation :** Rail monophasé **Matériau :** Aluminium/PC **Driver :** Lifud **CRI :** 98 **UGR :** 19 **Facteur de puissance :** 0.95 **Flicker Free :** Oui **Dimensions :** 130 x 90 x 170 mm **Garantie :** 5 ans **Les Points Forts du Projecteur Intérieur Monophasé 30W Fruits et Légumes :**

- **Rendu des couleurs exceptionnel :** CRI 98 pour sublimer les couleurs naturelles des fruits et légumes.
- **Technologie Flicker Free :** Élimine les scintillements pour un confort visuel optimal.
- **Puissance et efficacité :** Lumière vive avec une consommation réduite.
- **Sécurité renforcée :** Protections intégrées contre les surtensions, surcharges et courts-circuits.
- **Durabilité :** Longue durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans.

### **Applications Recommandées :**

- **Épiceries :** Sublimez les fruits et légumes frais avec une lumière naturelle et éclatante.
- **Marchés alimentaires :** Idéal pour les stands de fruits et légumes.
- **Commerces alimentaires :** Pour poissonneries, fromageries et traiteurs.
- **Espaces commerciaux :** Vitrines et rayons dédiés aux produits frais.
- **Expositions et événements :** Éclairage précis pour les stands et présentations.

### **caractéristiques du produit :**

UGR: <19

Type de LED: Bridgelux

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Protection de survoltage: 4 Kv

Protection contre les impacts IK: 5

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 115 lm/W

Flux lumineux: 3500 lumen

Facteur de puissance: 0.95

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 50 000 Heures

Driver: Lifud

Dimension du produit: 130X90XH170mm

CRI: 98

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Protection de surcharge: Oui

Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: E

Protection contre la surchauffe: Non

Protection de court circuit: Oui

Classe Isolation Électrique: I

Angle de diffusion: 36°

Installation: Rail

### **Attributs du produit :**

### **Galerie de produits :**

---

