

Projecteur intérieur monophasé 30W Poissonnerie



Description brève du produit :

**Projecteur Intérieur Monophasé 30W
Poissonnerie Flicker Free – Éclairage LED
Haute Qualité CRI 98**

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie Flicker Free** offre une lumière vive et naturelle, spécialement conçue pour mettre en valeur les produits de la mer tout en respectant leur fraîcheur visuelle.

Codes produits :

Référence PROJ-INT-MONO-30W-POISSON-
Noir
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage professionnel pour les poissonneries

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie Flicker Free** est conçu pour rehausser la présentation des produits de la mer. Avec un **indice de rendu des couleurs (CRI) de 98**, il garantit une restitution parfaite des couleurs, mettant en valeur la fraîcheur et la qualité des poissons et fruits de mer. Son éclairage précis de **3500 lumens** et son angle de faisceau de **36°** permettent un éclairage ciblé et efficace.

Technologie Flicker Free pour un confort visuel optimal

La technologie **Flicker Free** élimine les scintillements, offrant un confort visuel maximal pour les clients et le personnel. Cela garantit une expérience lumineuse agréable, même pendant de longues périodes d'exposition.

Durabilité et sécurité renforcées

Avec une **durée de vie de 50 000 heures**, ce projecteur est un choix fiable et économique pour

les professionnels. Il est également doté de protections contre les surtensions (**4 kV**), les surcharges et les courts-circuits, garantissant une utilisation sécurisée.

Installation simple et flexible

Conçu pour une installation sur **rails monophasés**, ce projecteur est facile à installer et à ajuster, permettant de diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 30W Type de LEDs : Bridgelux **Luminosité :** 3500 lm **Efficacité lumineuse :** 116 lm/W **Température de travail :** -20°C ~ +40°C **Angle de faisceau :** 36° **Indice de protection :** IP20 **Indice de résistance aux impacts :** IK5 **Durée de vie :** 50 000 heures **Alimentation :** 220-240V AC **Classe électrique :** Classe I **Protection de surtension :** 4 kV **Protection de surcharge :** Oui **Protection contre les courts-circuits :** Oui **Installation :** Rail monophasé **Matériau :** Aluminium/PC **Driver :** Lifud **CRI :** 98 **UGR :** 19 **Facteur de puissance :** 0,95 **Flicker Free :** Oui **Dimensions :** 130 x 90 x 170 mm **Garantie :** 5 ans **Les Points Forts du Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie :**

- **Rendu des couleurs exceptionnel :** CRI 98 pour sublimer les produits de la mer.
- **Technologie Flicker Free :** Zéro scintillement pour un confort visuel optimal.
- **Éclairage précis :** Angle de faisceau de 36° pour un éclairage ciblé et efficace.
- **Sécurité renforcée :** Protections contre les surtensions, surcharges et courts-circuits.
- **Durabilité :** Longue durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Applications Recommandées :

- **Poissonneries :** Idéal pour sublimer les produits de la mer avec une lumière naturelle.
- **Commerces alimentaires :** Parfait pour les rayons frais et vitrines réfrigérées.
- **Espaces commerciaux :** Mettez en valeur vos produits frais dans les vitrines ou rayons.
- **Expositions et événements :** Éclairage précis pour les présentations de produits.

caractéristiques du produit :

UGR: <19

Type de LED: Bridgelux

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Protection de survolage: 4 Kv

Protection contre les impacts IK: 5

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 115 lm/W

Flux lumineux: 3500 lumen

Facteur de puissance: 0.95

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 50 000 Heures

Driver: Lifud

Dimension du produit: 130X90XH170mm

CRI: 98

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Protection de surcharge: Oui

Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: E

Protection contre la surchauffe: Non

Protection de court circuit: Oui

Classe Isolation Électrique: I

Angle de diffusion: 36°

Installation: Rail

Attributs du produit :

Galerie de produits :

