

## Eclairage public 60W IP65



### Description brève du produit :

#### Éclairage Public 60W IP65 – Performance et Résistance pour l'Extérieur

L'**Éclairage Public 60W IP65** garantit un éclairage puissant et fiable, conçu pour les espaces extérieurs avec une haute efficacité lumineuse et une durabilité exceptionnelle. Il peut être complété par un **Mât d'éclairage extérieur démontable 3m Noir** pour une installation complète.

L'**Éclairage Public 60W IP65** garantit un éclairage puissant et fiable, conçu pour les espaces extérieurs avec une haute efficacité lumineuse et une durabilité exceptionnelle.

### Codes produits :

Référence ECLAIR-public-60W-IP65-NOVAS  
EAN13 : -

### Description du produit :

#### Un éclairage LED efficace et durable

L'**Éclairage Public 60W IP65** est conçu pour fournir une luminosité élevée de **6900 lumens** tout en consommant seulement 60W, garantissant ainsi une efficacité énergétique remarquable de **115 lm/W**. Il assure un éclairage optimal pour les rues, parkings, espaces industriels et autres lieux nécessitant un éclairage performant.

#### Haute résistance et fiabilité

Avec une **durée de vie de 50 000 heures**, une protection **IP65** contre la poussière et l'humidité, ainsi qu'un indice de résistance aux chocs **IK08**, ce luminaire est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. De plus, son corps en **aluminium et PC** assure une dissipation thermique optimale pour une meilleure longévité.

### Installation flexible et sécurité renforcée

Compatible avec un diamètre de fixation de **76 mm**, cet éclairage public peut être incliné à **0°** pour une meilleure orientation lumineuse. Son **driver Lifud** et sa **protection contre les surtensions de 4 kV** assurent un fonctionnement sécurisé et fiable sur le long terme.

### Options de réglage avancées

Disponible avec un **système dimmable en option**, cet éclairage public s'adapte aux besoins spécifiques de chaque installation. Son **facteur de puissance de 0.9** assure un excellent rendement énergétique, et son **indice UGR 26** permet de limiter l'éblouissement.

### Trois températures de couleur au choix

Selon l'ambiance souhaitée, cet éclairage est disponible en **2700K (Blanc Chaud)**, **4000K (Blanc Neutre)** et **5000K (Blanc Froid)**, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon le type d'environnement.

### Maintenance simplifiée

Cet éclairage est équipé d'une **source de lumière remplaçable** ainsi que d'un **driver remplaçable**, facilitant l'entretien et prolongeant sa durée de vie.

### Option disponible : Mât d'éclairage extérieur démontable 3m Noir

Pour une installation complète, cet éclairage public peut être associé au **Mât d'éclairage extérieur démontable 3m Noir**, conçu pour une intégration harmonieuse et robuste.

- **Couleur** : Noir
- **Dimensions** : 760 x 3000H mm
- **Matériau** : Métal
- **Garantie** : 3 ans

**Caractéristiques Techniques** **Caractéristiques Détails** **Puissance** : 60W **Type de LEDs** : Philips **Luminosité** : 6900 lm **Efficacité lumineuse** : 115 lm/W **Angle de faisceau** : 150° **Durée de vie** : 50 000 heures **Indice de protection** : IP65 **Indice de résistance** : IK08 **Classe Isolation** : I **Protection de survoltage** : 4 kV **Alimentation** : 100-240V AC **Diamètre de fixation** : 76 mm **Matériaux** : Aluminium/PC **Driver** : Lifud **CRI** : 70 **UGR** : 26 **ULR** : 0% (montage inclinable à 0°) **Facteur de puissance** : 0.9 **Dimmable** : Facultatif **Température de couleur** : 2700K, 4000K, 5000K **Source de lumière** : Remplaçable **Driver** : Remplaçable **Garantie** : 5 ans **Les Points Forts de l'Éclairage Public 60W IP65** :

- **Haute efficacité lumineuse** : 6900 lumens pour 60W.

- **Grande résistance** : Indice IP65 et IK08 pour une durabilité optimale.
- **Options flexibles** : Disponible en 2700K, 4000K et 5000K.
- **Installation facile** : Compatible avec un diamètre de fixation de 76 mm.
- **Entretien simplifié** : Source lumineuse et driver remplaçables.
- **Option disponible** : **Mât d'éclairage extérieur démontable 3m Noir** pour une installation complète.

### Applications Recommandées :

- **Éclairage public** : Rues, routes, parkings, trottoirs.
- **Espaces industriels** : Zones de travail extérieures, entrepôts.
- **Éclairage urbain** : Espaces piétons, places publiques, jardins publics.

### caractéristiques du produit :

UGR:

Type de LED: Philips

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 480 Watts

Puissance équivalente: 400 Watts

Puissance Réelle LED: 60 Watts

Protection de survoltage: 4 Kv

Protection contre les impacts IK: 8

Poids du produit: 1.052 kg.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: ALU+PC

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP66

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 119 lm/W

Flux lumineux: 6900 lumen

Finition: Gris anthracite

Facteur de puissance: 0.9

Durée de vie: 50 000 Heures

Driver: Lifud

Dimension du produit: 475XH605mm

Diamètre de fixation: 76 mm

CRI: 70

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 5000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 2700K

Consommation d'énergie: 60 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: E

Classe Isolation Électrique: I

Angle de diffusion: 150°

ULR: 0% montage inclinable à 0°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 2700K

Support Eclairage Public : Sans support , Avec Mât d'éclairage extérieur démontable 3m Noir

#### Galerie de produits :

